

溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)

■メーカー

(株)NSボルテン
神鋼ボルト(株)
日本ファスナー工業(株)

■ボルトの首下長さ・1次締めトルク

ボルト呼び径	締付け部材厚 に加える長さ [mm]	1次締めトルク値(建築) [N・m]
M16	30	約100
M20	35	約150
M22	40	約150
M24	45	約200
M27	50	約250
M30	55	約250

■セット重量及び入数

重量単位:g/セット

呼び径	M16		M20		M22		M24		M27		M30	
	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数
首下長さ [mm]												
30												
35	194	160										
40	202	160	336	95								
45	210	150	348	95								
50	217	140	361	90	496	65	648	45				
55	225	130	373	85	510	65	666	45				
60	233	130	385	80	525	60	683	45				
65	241	120	398	75	540	55	701	40				
70	249	120	410	75	555	55	719	40				
75	257	110	422	70	570	50	737	40				
80	265	110	435	65	585	50	754	40				
85	273	105	447	60	600	45	772	35				
90	281	105	459	60	615	45	790	35				
95	289	105	472	60	630	45	808	35				
100	296	90	484	55	645	40	825	35	1,137	25	1,487	20
105			496	50	659	40	843	30				
110			509	50	674	40	861	30	1,183	25	1,543	20
115			521	50	689	35	879	30				
120			533	50	704	35	896	25	1,229	25	1,599	20
125			545	50	719	35	914	25				
130			558	45	734	30	932	25	1,275	20	1,655	18
135			570	40	749	30	950	25				
140			583	40	764	30	967	25	1,321	20	1,711	18
145					779	30	985	25				
150					794	25	1,003	25	1,367	18	1,767	16
155					809	25	1,021	20				
160							1,040	20	1,413	18	1,823	16
170							1,076	20	1,459	18	1,879	16
180							1,112	20	1,505	18	1,935	15