

# 高力六角ボルト(F10T)

## ■メーカー

(株)NSボルテン
神鋼ボルト(株)
日本ファスナー工業(株)

## ■ボルトの首下長さ・1次締めトルク

ボルト呼び径	締付け部材厚 に加える長さ [mm]	1次締めトルク値(建築) [N・m]
M12	25	約50
M16	30	約100
M20	35	約150
M22	40	約150
M24	45	約200
M27	50	約300
M30	55	約400

## ■セット重量及び入数

重量単位:g/セット

呼び径 首下長さ [mm]	M12		M16		M20		M22		M24		M27		M30	
	セット 重量	入数	セット 重量	入数	セット 重量	入数	セット 重量	入数	セット 重量	入数	セット 重量	入数	セット 重量	入数
30	98	300												
35	103	300	194	160										
40	107	300	202	160	336	95								
45	112	250	210	150	348	95								
50	116	250	217	140	361	90	496	65	648	45				
55	121	250	225	130	373	85	510	65	666	45				
60			233	130	385	80	525	60	683	45				
65			241	120	398	75	540	55	701	40				
70			249	120	410	75	555	55	719	40				
75			257	110	422	70	570	50	737	40				
80			265	110	435	65	585	50	754	40				
85			273	105	447	60	600	45	772	35				
90			281	105	459	60	615	45	790	35				
95			289	105	472	60	630	45	808	35				
100			296	90	484	55	645	40	825	35	1,137	25	1,487	20
105					496	50	659	40	843	30				
110					509	50	674	40	861	30	1,183	25	1,543	20
115					521	50	689	35	879	30				
120					533	50	704	35	896	25	1,229	25	1,599	20
125					545	50	719	35	914	25				
130					558	45	734	30	932	25	1,275	20	1,655	18
135					570	40	749	30	950	25				
140					583	40	764	30	967	25	1,321	20	1,711	18
145							779	30	985	25				
150							794	25	1,003	25	1,367	18	1,767	16
155							809	25	1,021	20				
160									1,040	20	1,413	18	1,823	16
170									1,076	20	1,459	18	1,879	16
180									1,112	20	1,505	18	1,935	15