

トルシア形高カボルト(S10T)

■メーカー

(株)NSボルテン	高カTCボルト
神鋼ボルト(株)	神鋼トルコンボルト
日本ファスナー工業(株)	JFETルクボルト

■ボルトの首下長さ・1次締めトルク

ボルト呼び径	締付け部材厚 に加える長さ [mm]	1次締めトルク値(建築) [N・m]
M16	25	約100
M20	30	約150
M22	35	約150
M24	40	約200
M27	45	約300
M30	50	約400

■セット重量及び入数

重量単位:g/セット

呼び径	M16		M20		M22		M24		M27		M30	
	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数	セット重量	入数
首下長さ [mm]												
35	185	160										
40	191	160	318	95								
45	199	150	328	95	449	70						
50	207	140	341	90	463	65	619	45				
55	215	130	354	85	478	65	631	45				
60	223	130	367	80	493	60	649	45				
65	231	120	380	75	508	55	667	40				
70	239	120	393	75	523	55	685	40				
75	247	110	406	70	538	50	703	40				
80	255	110	419	65	553	50	721	40	971	25	1,269	20
85	263	105	432	60	568	45	739	35				
90	271	105	445	60	583	45	757	35	1,016	25	1,325	20
95	279	105	458	60	598	45	775	35				
100	287	90	471	55	613	40	793	35	1,061	25	1,380	20
105	295	90	484	50	628	40	811	30				
110			497	50	643	40	829	30	1,106	25	1,436	20
115			510	50	658	35	847	30				
120			523	50	673	35	865	25	1,151	25	1,491	20
125			536	50	688	35	883	25				
130			549	45	703	30	901	25	1,196	20	1,547	18
135					718	30	919	25				
140					733	30	937	25	1,241	20	1,602	18
145					748	30	955	25				
150							973	25	1,286	18	1,658	16
155							991	20				
160							1,009	20	1,331	18	1,713	16
170									1,376	18	1,768	16
180									1,421	16	1,824	15
190									1,446	16	1,879	15
200									1,511	16	1,935	15